

# BITULINE®

## PERFORMANS BİLDİRİMİ

No : DoP-09-B001-2013-06-27

|    |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Ürün tipi kimlik kodu                                               | Bituline Prima                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2. | Ürün tipi, parti ve seri numarası                                   | PG200 , PG300 , PG40M<br>(Ürün etiketine bakınız)                                                                                                                                                                                                        |
| 3. | Kullanım amacı                                                      | Çatılarda su yalıtımında kullanılan camtülü takviyeli bitümlü örtüler – Bodrum katlarda depolama amaçlı kullanılan örtüler dahil bitümlü rutubet yalıtım örtüleri ( Tip : A )                                                                            |
| 4. | Üretici adı, ünvanı ve adresi                                       | ONDULINE AVRASYA A.Ş.<br>Değirmen sokak – Nida Kule – N.12 K.8<br>34742 – Kozyatağı – Kadıköy – İstanbul<br>Tel: +90 216 384 16 00<br>Web : <a href="http://www.onduline.com.tr">www.onduline.com.tr</a>                                                 |
| 5. | Yetkili temsilci                                                    | NA                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6. | Uygunluk doğrulama sistemi                                          | Sistem 2+                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7. | Üretimde kullanılan uyumlu standart ve onaylanmış kuruluş bilgileri | <b>EN 13707</b><br>ITC onaylı kuruluş no 1023<br>F.Ü.K. nun başlangıç denetimi,<br>sürekli gözetimi, F.Ü.K.<br>değerlendirilmesinin beyan sertifikası<br>n° 1023-CPD-0042F/a<br><br><b>EN 13969</b><br>ITC onaylı kuruluş no 1023<br>n° 1023-CPD-0042F/a |
| 8. | Avrupa teknik değerlendirmesi                                       | NA                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 9.                        | Beyan Edilen Performans |           |          |          |                        |                        |
|---------------------------|-------------------------|-----------|----------|----------|------------------------|------------------------|
| Temel Özellik             | Birim                   | Tolerans  | PG200    | PG300    | PG40M                  | Uyumlu Teknik Şartname |
| Kalınlık                  | mm                      | ± 0,2     | 2        | 3        | 3,5                    | EN 13707:2004+A2       |
| Dış Yangın Performansı    | Sınıf                   | -         | NPD      | NPD      | B <sub>ROOF</sub> (t2) |                        |
| Yangına Tepki             | Sınıf                   | -         | E        | E        | E                      |                        |
| Su Geçirimsizlik          | -                       | -         | Başarılı | Başarılı | Başarılı               |                        |
| Çekme Kuvveti (Boy / En)  | N/50mm                  | -0 ; +30% | 300/200  | 300/200  | 300/200                |                        |
| Kopma Uzunluğu (Boy / En) | %                       | -0 ; +1   | 2 / 2    | 2 / 2    | 2 / 2                  |                        |
| Kök Direnci               | -                       | -         | NPD      | NPD      | NPD                    |                        |
| Sabit Yük Direnci         | kg                      | min.      | 5        | 5        | 15                     |                        |
| Darbe Direnci             | mm                      | min.      | 250      | 350      | 750                    |                        |
| Yırtılma Direnci          | N                       | ± 30%     | 75       | 75       | 100                    |                        |
| Soğukta Bükülme           | °C                      | max.      | -5       | -5       | -5                     |                        |
| Tehlikeli Maddeler        | -                       | -         | Yoktur   | Yoktur   | Yoktur                 |                        |
| Ek Yeri Dayanımı          | N/50mm                  | ± 30%     | 450      | 450      | 300                    | EN 13969+A1            |
| Dayanıklılık              | -                       | -         | Başarılı | Başarılı | Başarılı               |                        |

10. Madde 1 ve 2 de tanımlanan ürünlerin , madde 9 da belirtilen performansları sağladığı beyan edilir.  
Bu performans bildirimi madde 4 de belirtilen üreticinin sorumluluğu altındadır.

Üretici adına imzalayan :

Ethem SAKİOĞLU

Fabrika Müdürü

Sapanca, 27 Haziran 2013

