

BITULINE®

PERFORMANS BİLDİRİMİ

No : DoP-09-B003-2013-06-29

1.	Ürün tipi kimlik kodu	Bituline Extra
2.	Ürün tipi, parti ve seri numarası	EG200 , EG300 , EG40M , EG30A (Ürün etiketine bakınız)
3.	Kullanım amacı	Çatılarda su yalıtımında kullanılan camtülü takviyeli bitümlü örtüler – Bodrum katlarda depolama amaçlı kullanılan örtüler dahil bitümlü rutubet yalıtım örtüleri (Tip : A)
4.	Üretici adı, ünvanı ve adresi	ONDULINE AVRASYA A.Ş. Değirmen sokak – Nida Kule – N.12 K.8 34742 – Kozyatağı – Kadıköy – İstanbul Tel: +90 216 384 16 00 Web : www.onduline.com.tr
5.	Yetkili temsilci	NA
6.	Uygunluk doğrulama sistemi	Sistem 2+
7.	Üretimde kullanılan uyumlu standart ve onaylanmış kuruluş bilgileri	EN 13707 ITC onaylı kuruluş no 1023 F.Ü.K. nun başlangıç denetimi, sürekli gözetimi, F.Ü.K. değerlendirilmesinin beyan sertifikası n° 1023-CPD-0042F/a EN 13969 ITC onaylı kuruluş no 1023 n° 1023-CPD-0042F/a
8.	Avrupa teknik değerlendirmesi	NA

9.	Beyan Edilen Performans						
Temel Özellik	Birim	Tolerans	EG200	EG300	EG40M	EG30A	Uyumlu Teknik Şartname
Kalınlık	mm	± 0,2	2	3	3,5	3	EN 13707:2004+A2
Dış Yangın Performansı	Sınıf	-	NPD	NPD	B _{ROOF} (t2)	B _{ROOF} (t2)	
Yangına Tepki	Sınıf	-	E	E	E	E	
Su Geçirimsizlik	-	-	Başarılı	Başarılı	Başarılı	Başarılı	
Çekme Kuvveti (Boy / En)	N/50mm	-0 ; +30%	400/300	400/300	400/300	400/300	
Kopma Uzaması (Boy / En)	%	-0 ; +1	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	
Kök Direnci	-	-	NPD	NPD	NPD	NPD	
Sabit Yük Direnci	kg	min.	5	5	15	25	
Darbe Direnci	mm	min.	200	300	750	1250	
Yırtılma Direnci	N	± 30%	100	100	100	150	
Soğukta Bükülme	°C	max.	-10	-10	-10	-10	EN 13969+A1
Tehlikeli Maddeler	-	-	Yoktur	Yoktur	Yoktur	Yoktur	
Ek Yeri Dayanımı	N/50mm	± 30%	300	600	300	650	
Dayanıklılık	-	-	Başarılı	Başarılı	Başarılı	Başarılı	

10. Madde 1 ve 2 de tanımlanan ürünlerin , madde 9 da belirtilen performansları sağladığı beyan edilir.

Bu performans bildirimini madde 4 de belirtilen üreticinin sorumluluğu altındadır.

Üretici adına imzalayan :

Ethem SAKIOĞLU

Fabrika Müdürü

Sapanca, 29 Haziran 2013

